

Электродвигатели постоянного тока бесконтактные типа БК-1

Тип двигателя	Номинальные данные (при $U_{пит} = 27 В$)				Справочные данные		Масса, кг не более	Габаритные размеры, мм	Гарантийная наработка, ч	Наработка при испытаниях, ч
	Мощность на валу, Вт	Частота вращ., об/мин	Вращ. момент, Н·м, (гс·см)	Потреб. ток, А	Нач. пуск. ток, А, не более	Электромех. пост. врем., с, не более				
БК-1316	1,6	6000	26	0,17	0,9	0,05	0,21	Ø32x70	20000	80000
БК-1318	1,6	10000	16	0,17	1,0	0,06	0,21	Ø32x70	15000	50000
БК-1323	1,0	3000	32	0,12	0,5	0,03	0,24	Ø32x75	20000	110000
БК-1324	1,6	4000	39	0,17	0,8	0,03	0,24	Ø32x75	20000	100000
БК-1414	4,0	4000	97	0,36	2,0	0,03	0,42	Ø40x81	20000	90000
БК-1418	6,0	10000	59	0,46	2,8	0,07	0,42	Ø40x81	15000	45000
БК-1423	4,0	3000	130	0,36	2,0	0,03	0,48	Ø40x88	20000	100000
БК-1424	6,0	4000	150	0,46	2,8	0,03	0,54	Ø40x88	20000	90000
БК-1425	6,0	5000	120	0,46	2,8	0,03	0,54	Ø40x88	20000	80000
БК-1518	16,0	10000	160	1,0	10,0	0,09	0,72	Ø50x79	15000	40000
БК-1524	10,0	4000	240	0,6	6,0	0,03	0,75	Ø50x86	40000	80000
БК-1526	16,0	6000	260	1,0	10,0	0,04	0,84	Ø50x86	40000	70000
БК-1533	10,0	3000	320	0,6	6,0	0,03	1,0	Ø50x98	20000	90000
БК-1534	16,0	4000	390	1,0	8,5	0,03	1,0	Ø50x98	20000	80000
БК-1618	40,0	10000	390	2,4	18,0	0,08	1,2	Ø60x118	20000	30000
БК-1626	40,0	6000	650	2,3	18,0	0,05	1,5	Ø60x130	30000	40000
БК-1633	25,0	3000	810	1,45	12,0	0,03	1,8	Ø60x141	20000	80000
БК-1634	40,0	4000	980	2,3	18,0	0,03	1,8	Ø60x141	20000	60000
БК-1818	90,0	10000	880	4,9	30,0	0,12	2,7	Ø80x141	30000	30000
БК-1826	90,0	6000	1460	4,9	30,0	0,07	3,0	Ø80x153	30000	30000

Вентиляторное исполнение. Ротор работает в контакте с газом. Напряжение питания 23... 34В.