

Электродвигатели постоянного тока бесконтактные типа БК-2

Тип двигателя	Номинальные данные (при $U_{ном} = 27 В$)				Справочные данные		Масса, кг, не более	Габаритные размеры, мм	Гарантийная наработка, ч	Наработка при испытаниях, ч
	Мощность на валу, Вт	Частота вращ., об/мин	Вращ. момент, Н·м, (гс·см)	Потреб. ток, А	Нач. пуск. ток, А, не более	Электромех. пост. врем., с, не более				
БК-2323	1,0	3000	32	0,13	0,5	0,03	0,26	Ø32x70	10000	БК-2323
БК-2414	4,0	4000	97	0,39	2,0	0,03	0,46	Ø 40x80	10000	БК-2414
БК-2424	6,0	4000	150	0,49	2,8	0,03	0,59	Ø 40x87	10000	БК-2424
БК-2624	25,0	4000	607	1,70	7,0	0,03	1,6	Ø 60x125	10000	БК-2624
БК-2634	40,0	4000	980	2,50	18,0	0,03	2,0	Ø 60x142	10000	БК-2634
БК-2524	10,0	4000	240	0,70	6,0	0,03	0,92	Ø 50x80	10000	БК-2524

Насосное исполнение. Ротор работает в контакте с жидкостью. Напряжение питания 23... 34В.